

送 審 資 料

品名	ELCB 無熔絲開關兼漏電斷路器	廠牌	詮安牌 / 第5代. 內置抽換式突波器. 附突波故障指示燈.
ELCB 規格	2P15A / CNS規範	ELCB 型號	LS-50BPU S
SPD 規格	10KA (防水型突波附故障指示燈.)	SPD 型號	LS-50SPD



防水型抽換式突波器. 附故障指示燈.

一、規格:

相 線 式：單相2線式

極 數：2P

額定電流：15A/20A/30A

額定感度電流 (mA)：30/100/300/500mA. (可調式切換)

動作時間 (秒)：0.1秒以內

額定電壓 (V)：110V- 220V

啟斷容量 (kA)：10kA

保護範圍：漏電.過負載.短路保護兼用型

二、特性:

- 1.電源側與負載側各2只止水端子.防止電線虹吸效應.
- 2.內附7kV衝擊波.防止雷擊保護燈具.(附大電力測報.)
- 3.額定感度電流4段可調式.
- 4.有蓋式透氣膜.有排溼氣效果.以防積水.
- 5.SPD 10KA.(附故障綠色指示燈.附檢驗測報.)
- 6.維修人員不需拆線量測與修護.

益詮電器有限公司
02-82451055-7

送 審 資 料

品名	ELCB 無熔絲開關兼漏電斷路器	廠牌	詮安牌 / 第5代. 內置抽換式突波器. 附突波故障指示燈.
ELCB 規格	2P15A / CNS規範	型號	LS-50BPU S
SPD 規格	10KA (防水型突波附故障指示燈.)	型號	LS-50SPD



SPD底部採用耐高壓插座式，無線路聯結。

防水型抽換式突波器特性：

1. 附一盞指示燈：一盞綠色突波指示燈.
2. 底部採用插座式連接電源.都無線路聯接與線路外露，與ELCB開關本體結合.
3. 可有並聯與串聯兩個聯接方式擇一採用.

採用串聯方式：若突波器故障，綠色突波指示燈不亮，送電迴路迅速斷電，保護後端設備，LED燈具會不亮，通知派員修復.

採用並連方式：若突波器故障，綠色突波指示燈不亮但送電迴路無斷電功能，LED燈具依然保持明亮，但無法保護後端設備.(如:電源供應器. ELCB開關. LED燈具…等).

4. 台電送電後指示燈常態點亮，方便夜間修復人員查修，不用拆線量測，方便維修人員.